

Valena™ Allure

gniazda wtyczkowe pojedyncze i podwójne, akcesoria



7530 80 + 7553 05
+ 7543 01



7530 80 + 7553 05
+ 7544 71



7531 92 + 7543 01



7530 80 + 7553 08
+ 7544 01



7530 95 + 7539 97
+ 7543 91



7530 95 + 7539 95
+ 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Gniazda wtyczkowe pojedyncze 16 A – 250 V~

Pak.	Nr ref.	Opis
10	7530 16	Gniazdo 2P z przesłoną Zaciski automatyczne
10	7530 80	Gniazda 2P+Z z przesłoną Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru). Zaciski automatyczne
10	7530 84	Zaciski śrubowe
1	7531 92	Gniazdo 2P+Z z przesłoną, czerwone z blokadą Zaciski śrubowe. Dodatkowe akcesorium, klucz do gniazda nr ref. 0502 99.
10	7530 81	Gniazda 2P+Z bez przesłon Dostępna jest wersja z podświetleniem LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru). Zaciski automatyczne
10	7530 85	Zaciski śrubowe
1	7531 11	Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA Umożliwia zastąpienie tradycyjnego gniazda przy renowacji bez potrzeby zmian w okablowaniu. Do instalacji w puszcze podtynkowej o minimalnej głębokości 40 mm. Do szybkiego ładowania telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4. Pobór mocy w stanie czuwania < 0,1 W, klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. Dostarczane bez kabla. Do instalacji w puszcze pojedynczej z ramką 5-modułową.
1	7532 11	

Gniazda SCHUKO 16 A – 250 V~

Pak.	Nr ref.	Opis
10	7530 20	Gniazda 2P+Z z przesłoną Zaciski automatyczne. Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).
10	7530 24	Zaciski śrubowe. Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).
5	7553 04	Gniazdo 2P+Z z przesłoną Zaciski automatyczne. <input type="checkbox"/> Biały
5	7530 95	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A – 250 V~ Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną do ramek wielokrotnych ⁽¹⁾ Do wyposażenia w plakietkę i ramkę. Zaciski automatyczne.
5	7539 95	<input type="checkbox"/> Biały
5	7539 96	<input type="checkbox"/> Kremowy
5	7539 97	<input type="checkbox"/> Aluminium
5	7539 98	<input type="checkbox"/> Czarny
5	7539 99	<input type="checkbox"/> Perłowy

Akcesoria

10	7555 51	Puszka natynkowa pojedyncza, 94 x 94 x 44,8 mm <input type="checkbox"/> Biały <input type="checkbox"/> Kremowy <input type="checkbox"/> Aluminium
10	7555 61	
10	7555 71	
5	7555 52	Puszka natynkowa podwójna, 166 x 95,5 x 44,8 mm <input type="checkbox"/> Biały <input type="checkbox"/> Kremowy <input type="checkbox"/> Aluminium
5	7555 62	
5	7555 72	
1	7551 85	Zasłepka Do montażu przy użyciu pazurków lub wkrętów. Dostarczana z zamontowaną transparentną osłoną przeciwpyłową.
1	7551 86	
1	7551 87	
5	7530 33	Wyjście kablowe z zaciskami Z zaciskami sprężynowymi 5 x 2,5 mm ² . Maksymalna średnica kabla: 12 mm.
5	7530 34	Wyjście kablowe bez zacisków Maksymalna średnica kabla: 12 mm.

1) do konfiguracji z ramkami plastikowymi