

Plexo™ IP55

puszki odgałęźne z przepustami



Plexo™ IP55

puszki odgałęźne, akcesoria



0919 15



0919 16



0358 00



0358 02



Wymiary (str. 626)

IP55 – IK07

Wytrzymałość na próbę palności drutem żarowym 750°C (EN 60695 2-1).

Temperatura pracy: od -25°C do +40°C.

Wymienne przepusty kablowe.

Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętkiem, oznaczone 0 i 1.

Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, oprócz puszek 310 x 240 i 360 x 270 (po wypięciu łącznika pokrywę można odłożyć w dowolny sposób).

Mocowanie z regulacją wypoziomowania możliwe:

- w 2 lub 4 punktach wewnątrz puszek (wkręty maks. Ø 5 mm),
- w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody (wkręty maks. Ø 4 mm),
- za pomocą uchwyty nr ref. 0358 02.

II klasa jest zapewniona dzięki zatyczkom ochronnym osłaniającym śruby mocujące (dostarczane z puszką).

Puszkę kwadratowe z przepustami

Pak.	Nr ref.	
1	0920 32	Szary RAL 7035 130 x 130 x 74 mm ⁽¹⁾ 10 przepustów ⁽²⁾ Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 25 mm

Puszkę prostokątne z przepustami

1/20	0920 42	155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ 10 przepustów ⁽²⁾ Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 25 mm
1/10	0920 52	180 x 140 x 86 mm ⁽¹⁾ 10 przepustów ⁽²⁾ Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 32 mm
1/10	0920 62	220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ 14 przepustów ⁽²⁾ Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 32 mm
1/2	0920 82	310 x 240 x 124 mm ⁽¹⁾ 24 przepusty ⁽²⁾ Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 40 mm
1	0920 92	360 x 270 x 124 mm ⁽¹⁾ 24 przepusty ⁽²⁾ Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 40 mm

Przepusty zapasowe

Dla puszek o nr ref. 0920 32/42/52/62/82/92.
Z oznaczonymi maksymalnymi średnicami rur i przewodów.

Pak.	Nr ref.	
50	0919 14	Szary RAL 7035 Stopniowane do Ø 20
50	0919 15	Stopniowane do Ø 25
50	0919 16	Stopniowane do Ø 32
50	0919 17	Stopniowane do Ø 40



Akcesoria

Zestaw 4 uchwytów

Do mocowania puszek na ścianie
Dostarczany z kompletem śrub



Komplet 2 zawiasów (RAL 7016)

Do puszek 130 x 130, do 220 x 170 włącznie
Do puszek 310 x 240 i 360 x 270



Rozgałęźna listwa zaciskowa

Wypożyczona w 4 zaciski 4 mm²
Do puszek okrągłych
i kwadratowych do 80 x 80





Metalowa płyta montażowa

Grubość 15/10^{ss} mm.

Do puszek:

5	0358 10	130 x 130 mm
5	0358 11	155 x 110 mm
5	0358 12	180 x 140 mm
5	0358 13	220 x 170 mm
5	0358 14	270 x 170 mm
5	0358 15	310 x 240 mm
5	0358 16	360 x 270 mm



Listwy przyłączeniowe IP20

str. 462

⁽¹⁾ Wymiary wewnętrzne.

⁽²⁾ Patrz tabela rozmieszczenia przepustów (str. 627).