



## listwy kablowe LN ECO z taśmą samoprzylepną


LISTWY	Wymiary listwy mm					
	15 x 10	20 x 12	24 x 14	16 x 16	32 x 16	
Nr ref.	6381 09	6381 29	6381 39	6381 19	6381 49	
Pak. Mb	80	42	66	50	36	
<b>AKCESORIA DO LISTWY</b>						
	15 x 10	20 x 12	24 x 14	16 x 16	32 x 16	
<b>Końcówka listwy</b>	Nr ref.	6381 05	6381 25	6381 35	6381 15	6381 45
	Pak. Szt.	10	10	10	10	10
<b>Narożnik wewnętrzny</b>	Nr ref.	6381 01	6381 21	6381 31	6381 11	6381 41
	Pak. Szt.	10	10	10	10	10
<b>Narożnik zewnętrzny</b>	Nr ref.	6381 02	6381 22	6381 32	6381 12	6381 42
	Pak. Szt.	10	10	10	10	5
<b>Łącznik kątowy</b>	Nr ref.	6381 03	6381 23	6381 33	6381 13	6381 43
	Pak. Szt.	10	10	5	10	10
<b>Łącznik prosty</b>	Nr ref.	6381 06	6381 26	6381 36	6381 16	6381 46
	Pak. Szt.	10	10	10	10	10
<b>Łącznik odgałęźny</b>	Nr ref.	6381 04	6381 24	6381 34	6381 14	6381 44
	Pak. Szt.	10	10	5	10	10
<b>Adapter LN ECO do osprzętu FORIX</b>	Nr ref.	6381 07	6381 27	6381 37	6381 17	6381 47
	Pak. Szt.	10	10	10	10	10




Narożnik wewnętrzny




Łącznik prosty




Narożnik zewnętrzny



Łącznik odgałęźny



Łącznik kątowy



Końcówka listwy

Wymiar listwy	Przekrój mm <sup>2</sup>	Liczba przewodów					
		1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	UTP / FTP Cat.6	Ø maks
15 x 10	79	4	3	3	2	1	8
16 x 16	176	10	7	6	5	3	10.5
20 x 12	164	9	7	6	4	3	10
24 x 14	249	15	11	9	7	4	12
32 x 16	395	23	15	15	11	7	14

### ■ Dane techniczne listew LN ECO

- Odporność na uderzenia: 1 J
- Temperatura minimalna przechowywania i transportu: -25°C
- Temperatura minimalna instalacji i użytkowania: +15°C
- Temperatura maksymalna użytkowania: +60°C
- Odporność na rozprzestrzenianie ognia: Nie rozprzestrzeniają ognia
- Stopień ochrony: IP 40
- Napięcie znamionowe: 500 V
- Stopień odporności mechanicznej: IK 06