

# system 2-przewodowy

## akcesoria systemowe



346841



347400



346870



3501K



336904



3499



354000



348200



348402



346250



391662



346300

Pak.	Nr ref.	Akcesoria przyłączeniowe
1	346841	Piętrowy blok dystrybucyjny z 4 wyjściami. Umożliwia zrealizowanie instalacji wideodomofonowej z rozgałęzieniami typu „gwiazda”. Automatycznie wzmacnia sygnał wideo. Dzięki niewielkim rozmiarom może być zainstalowany w puszcę podtynkowej.
1	346833	Interfejs przycisku dzwonka. Umożliwia podłączenie tradycyjnego przycisku dzwonka tak, aby sygnał wywołania był emitowany na aparacie wewnętrznym (wywołanie ogólne lub adresowane). Pozwala też sterować oświetleniem lub otwarciem zamka (z zastosowaniem dedykowanych aktorów przekaźnikowych). Działanie definiowane podczas konfiguracji. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).
1	347400	Konwerter sygnału wideo z kabla koncentrycznego na magistralę 2-przewodową. Umożliwia podłączenie do 2-przewodowego systemu wideodomofonowego zewnętrznej kamery z wyjściem koncentrycznym: video 1 Vpp (75 Ω). Może zasilac kamerę 12 V DC, maks. 150 mA. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).
1	346870	Wzmacniacz liniowy wideo. W instalacjach wykorzystujących przewody bez skrętu umożliwia zwiększenie odległości między panelem zewnętrznym a najdalszym aparatem wewnętrznym z 50 m do 100 m.
1	346250	Moduł przekaźnikowy NO-C-NC zasilany z zacisków S+ S- paneli zewnętrznych, umożliwiający sterowanie zamkiem (nie obsługiwany przez magistralę).
5	3499	Terminator linii. Służy do zamknięcia linii pionu lub mieszkania, jeżeli nie jest zakończona aparatem z odpowiednim mikroprzełącznikiem zamykającym linię.
1	354000	Przewód do podłączenia dodatkowych modułów funkcyjnych SFERA NEW lub SFERA SOLID. Długość 47 cm.

### Breloki zbliżeniowe i programator

10	348200	Brelok czarny
10	348201	Brelok czerwony
10	348202	Brelok zielony
10	348203	Brelok niebieski
10	348204	Brelok pomarańczowy
10	348205	Brelok szary
10	348206	Brelok żółty
1	348402	Programator breloków

Pak.	Nr ref.	Przewód 2-żyłowy
1	336904	Przewód dedykowany do realizacji systemów wideodomofonowych. Skrętka 2-żyłowa. Zapewnia maksymalne osiągi instalacji wideodomofonowej (większy zasięg w porównaniu z innymi rodzajami przewodów). Zwój 200 m.
<b>Konfigulatory</b>		
1	3501/0	Konfigurator 0. Komplet 10 szt.
1	3501/1	Konfigurator 1. Komplet 10 szt.
1	3501/2	Konfigurator 2. Komplet 10 szt.
1	3501/3	Konfigurator 3. Komplet 10 szt.
1	3501/4	Konfigurator 4. Komplet 10 szt.
1	3501/5	Konfigurator 5. Komplet 10 szt.
1	3501/6	Konfigurator 6. Komplet 10 szt.
1	3501/7	Konfigurator 7. Komplet 10 szt.
1	3501/8	Konfigurator 8. Komplet 10 szt.
1	3501/9	Konfigurator 9. Komplet 10 szt.
1	3501K	Zestaw do konfiguracji. Skrzynka zawiera: – 10 szt. każdego konfiguratora od 0 do 9, – 2 złącza niebieskie 8-zaciskowe, – 2 złącza zielone 2-zaciskowe, – 1 szczypce do wpinania konfiguratorów, – 1 wkrętak z tworzywa sztucznego do regulacji.
<b>Kamery wewnętrzne</b>		
1	391663	Podtynkowa kamera kolorowa w estetyce osprzętu Axolute. Obiektyw ze stałą ogniskową 3,7mm, CCD 1,3", rozdzielczość w poziomie 380 linii. Wyposażona w mikrofon. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Montaż w puszcze podtynkowej (502E dla ścian murowanych, PB502 dla ścian kartonowo-gipsowych) z wykorzystaniem uchwytu H4702. Do uzupełnienia ramką 2-modułową serii Axolute. Kolor Biały.
1	391661	Jak wyżej. Kolor Aluminium.
1	391662	Jak wyżej. Kolor Antracyt.

### Oprogramowanie centrala portierska

1	346300	Program pozwalający realizować funkcje centrali portierskiej z poziomu komputera. Instalowana na komputerach stacjonarnych lub przenośnych. Wymagania systemowe: – Windows XP z Service Pack 2 lub Windows Vista – Zainstalowany NET Framework 2.0 lub wyższy.
---	--------	--