

Dane produktów



HELMO LEGRAND

PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY

REF. 049456 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3414971943346

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Kształt korpusu	Inne
Liczba gniazd Euro	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)	0
Liczba gniazd niskotemperaturowych	0
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)	0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)	6
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)	0
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)	0
Liczba gniazd typu NEMA	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Z przełącznikiem wł./wył.	Tak
Wyłącznik różnicowoprądowy	Nie
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)	0
Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	Nie

Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9017
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Oznaczenie NEMA	Brak
Zakres temperatury pracy	-5-35 °C
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Szerokość	100 mm
Wysokość	65 mm
Głębokość	386 mm
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-15-70 °C

Liczba innych gniazd	0
Liczba złączy USB	0
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Przekrój poprzeczny przewodu	1 mm ²
Z pokrywą	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220-230 V
Obowiązkowy neutralny	Tak
Typ połączenia	Nie dotyczy
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F03127EN-00.pdf | PDF (0.2Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-FR_710036/M1