

Dane produktów



HELMO LEGRAND

ROZGAŁĘŹNIK OBROTOWY 3X2P+Z -
BIAŁY/GRAFITOWY

REF. 049436 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3414971942943

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

| | | | |
|--|------|------------------------------------|--|
| Kształt korpusu | Inne | Z pokrywą | Nie |
| Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego) | 0 | Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba gniazdek ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F) | 0 | Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Liczba gniazdek ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E) | 3 | Bezhalogenowe | Tak |
| Liczba gniazdek Euro | 0 | Model antybakteryjny | Nie |
| Liczba gniazdek niskotemperaturowych | 0 | Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Liczba gniazdek w standardzie brytyjskim BS 1363 | 0 | Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Liczba gniazdek w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K) | 0 | Kolor | Biały |
| Liczba gniazdek typu Bipasso (Włochy) | 0 | Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
| Liczba gniazdek typu P11 (Włochy) | 0 | Przezroczysty | Nie |
| Liczba gniazdek typu P17 (Włochy) | 0 | Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Liczba gniazdek typu P30 (Włochy) | 0 | Odporność udarowa | IK04 |
| Liczba gniazdek typu NEMA | 0 | Rodzaj podłączenia sieciowego | Wtyczka ze stykiem ochronnym CEE 7/4 (typ F) |
| Liczba gniazdek typu 13 (norma szwajcarska) | 0 | Rodzaj wtyku | Prosty |
| Liczba gniazdek typu 15 (norma szwajcarska) | 0 | Oznaczenie NEMA | Brak |
| Liczba gniazdek typu 23 (norma szwajcarska) | 0 | Zakres temperatury pracy (Min-Max) | -5-35 °C |
| Liczba gniazdek typu 25 (norma szwajcarska) | 0 | Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
| Liczba gniazdek uniwersalnych (dla wielu standardów) | 0 | Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak | Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Z przełącznikiem wł./wyt. | Nie |
| Wyłącznik różnicowoprądowy | Nie |
| Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy | Nie |
| Liczba innych gniazd | 0 |
| Liczba złączy USB | 0 |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
| Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
| Ochrona nadprądowa | Nie |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Maksymalna moc obciążenia | 3680 W |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0 mm ² |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Z obsługą IFTTT | Nie |
| Szerokość | 82 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Temperatura magazynowania (Min-Max) | -20-70 °C |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Napięcie znamionowe (Min-Max) | 220-230 V |
| Obowiązkowy neutralny | Tak |
| Typ połączenia | Nie dotyczy |
| Sposób montażu | Nie dotyczy |
| Podłączony obiekt | Nie |

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F03274EN-00.pdf | PDF (0.18Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-FR_709685 | (0.49Mo)