




















listwy kablowe LN Polam-Suwałki

LISTWY KABLOWE LN					OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY LN						
Nr ref.	Przekrój listwy	Typ listwy (dł. 2 m)	Wymiary mm	Ilość w opakowaniu m	     						
					Łącznik prosty	Końcówka listwy	Łącznik odgałęźny	Łącznik kątowy	Narożnik wewnętrzny	Narożnik zewnętrzny	
3300 10		LN 20X10	20 x 10	60 m	Nr ref.	3309 14	3309 15	3309 16	3309 17	3309 18	3309 19
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 20		LN 16X16	16 x 16	40 m	Nr ref.	3309 24	3309 25	3309 26	3309 27	3309 28	3309 29
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 30		LN 25X16	25 x 16	40 m	Nr ref.	3309 34	3309 35	3309 36	3309 37	3309 38	3309 39
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 40		LN 35X10.1	35 x 10	60 m	Nr ref.	3309 44	3309 45	3309 46	3309 47	3309 48	3309 49
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 41		LN 35X10.2	35 x 10	60 m	Nr ref.	3309 44	3309 45	3309 46	3309 47	3309 48	3309 49
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 50		LN 40X16.1	40 x 16	40 m	Nr ref.	3309 54	3309 55	3309 56	3309 57	3309 58	3309 59
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 51		LN 40X16.2	40 x 16	40 m	Nr ref.	3309 54	3309 55	3309 56	3309 57	3309 58	3309 59
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3301 60		LN 50X20.1	50 x 20	30 m	Nr ref.	3309 64	3309 65	3309 66	3309 67	3309 68	3309 69
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3301 61		LN 50X20.2	50 x 20	30 m	Nr ref.	3309 64	3309 65	3309 66	3309 67	3309 68	3309 69
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	20	20
3300 70		LN 60X20.3	60 x 20	30 m	Nr ref.	3309 74	3309 75	3309 76	3309 77	3309 78	3309 79
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	10	10	20	20
3300 80		LN 40X25.1	40 x 25	32 m	Nr ref.	3309 84	3309 85	3309 86	3309 87	3309 88	3309 89
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	10	10
3300 81		LN 40X25.2	40 x 25	32 m	Nr ref.	3309 84	3309 85	3309 86	3309 87	3309 88	3309 89
					Ilość w opak. [szt.]	20	20	20	20	10	10
3300 90		LN 40X40	40 x 40	20 m	Nr ref.	3309 94	3309 95	3309 96	3309 97	3309 98	3309 99
					Ilość w opak. [szt.]	10	10	10	10	10	10

Wszystkie listwy LN mają długość 2 m.

■ Dane techniczne listew LN

- Odporność na uderzenia: 2 J
- Temperatura minimalna przechowywania i transportu: -25°C
- Temperatura minimalna instalacji i użytkowania: -5°C
- Temperatura maksymalna użytkowania: +60°C
- Odporność na rozprzestrzenianie ognia: Nie rozprzestrzeniają ognia
- Stopień ochrony: IP 40
- Napięcie znamionowe: 500 V
- Stopień odporności mechanicznej: IK 07
- Materiał: Twarde PCW, kolor biały