

# K10 45 zatrzaskowe listwy kablowe 130 x 50

pokrywa 45 mm



Tabela doboru **str. 1042**  
Dane techniczne **str. 1042**

## Pak. Nr ref. Zatrzaskowa listwa kablowa 130 x 50

12	6380 40 <sup>1)</sup>	<b>Listwa (2 przedziały)</b> Zawiera: - 1 podstawę listwy - 2 pokrywy o szer. 45 mm Dostarczane w opakowaniach po 6 sztuk długości 2 m Kompatybilne z osprzętem Mosaic	
10	3302 25	<b>Łącznik podstawy listwy</b> Do łączenia podstaw listw podczas instalacji	
10	6380 00	<b>Łącznik pokrywy</b> Łącznik pokrywy o szer. 45 mm	
8	3302 22	<b>Narożniki dla listew 130 x 50</b> Narożnik wewnętrzny, regulowany od 80° do 120°	
8	3302 21	Narożnik wewnętrzny, regulowany od 60° do 120°	
4	3302 23	Łącznik kątowy 90°	
10	3302 24	<b>Końcówka listwy 130 x 50</b> Końcówka listwy	
5	3302 17	<b>Łącznik odgałęźny</b> Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia między kanałem 130 x 50 i pionowym kanałem 85 x 50	
5	6380 44	Łącznik odgałęźny 130 x 50	
10	6038 57	<b>Spinka podstawy listwy</b>	

## Pak. Nr ref. Gniazda Mosaic

Pak.	Nr ref.	Standard	Kodowane	Podłączenie za pomocą zacisków automatycznych
10	0773 01	0773 21		2P+Z (2 moduły)
10	0773 02	0773 22		2 x 2P+Z (4 moduły)
10	0773 03	0773 23		3 x 2P+Z (6 modułów)
5	0773 04	0773 24		4 x 2P+Z (8 modułów)

## Gniazda RJ 45

Certyfikat zgodności z normami ISO 11801 ed. 2.0 EN 50173-1 oraz EIA/TIA 568. Gniazda do szybkiego podłączenia bez użycia narzędzi. Oznaczenie styków podwójnym kodem kolorowym 568 A i B oraz cyframi. Styki z zaciskami samoczynnie odizolowującymi. Możliwa zmiana okablowania w przypadku błędnego połączenia. Wejścia kablowe z różnych kierunków. Instalacja za pomocą uchwytów o głębokości 35 mm w przypadku złączy UTP i FTP oraz 50 mm dla złączy STP.

10	0765 64	<b>Kat. 6 UTP</b> UTP – 8 styków, 2 moduły	
10	0765 54	<b>Kat. 5e UTP</b> UTP – 8 styków, 2 moduły	

1) Ilość metrów w opakowaniu  
2) Każde opakowanie zawiera po dwie spinki podstawy kanału