

Mosaic™

gniazda innych standardów



0772 13



0775 02



0771 50



0787 00



0775 04



0775 05



0775 06

Pak.	Nr ref.	Gniazda Schuko
10	2 moduły 0772 13	2P+Z ○ Białe Złącza śrubowe 4 mm ²
10	0787 02	○ Białe – antybakteryjne
10	0772 20	● Czerwony
10	2 moduły z blokadą 0772 14	2P+Z z blokadą ● Czerwony

Pak.	Nr ref.	Gniazda standard Euro-US
10	1 moduł 0775 01	2P ○ Białe
10	2 moduły 0775 02	2P+Z ○ Białe

Pak.	Nr ref.	Gniazda standard US
10	1 moduł 0775 03	2P ○ Białe
10	2 moduły 0775 04	2P+Z ○ Białe

Pak.	Nr ref.	Gniazda innych standardów
10	2 moduły 0775 05	Standard angielski 2P+Z – 13 A ○ Białe
10	1 moduł 0775 11	Standard włoski 2P+Z – 10/16 A ○ Białe
10	2 moduły 0775 06	Standard szwajcarski 2P+Z – typ 13 ○ Białe
10	1 moduł 0771 50	Gniazdo 2P 3 A – podłączenie przez zaciski śrubowe. Do alarmu biomedycznego. ○ Białe – antybakteryjne

Pak.	Nr ref.	Gniazdo ekwipotencjalne
1	1 moduł 0787 00	Stosowane w celu wyrównania potencjałów wszystkich elementów sprzętu medycznego. Używane głównie w szpitalach. Spełnia wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710. ○ Białe – antybakteryjne
10	7759 93	Wtyczka Stosowana do gniazda ekwipotencjalnego nr ref. 0787 00
1	5 modułów 0775 86	Gniazdo golarkowe IP24 – IK04 Zasilanie 230 V, 50 Hz, 1 wyjście 120/230 AC. Wyposażone w transformator separujący w celu separacji użytkownika od sieci zasilającej. Włożenie wtyczki aktywuje doprowadzenie zasilania do transformatora. 230/120 V, 50/60 Hz. Dostarczane ze zintegrowanym uchwytem montażowym z ramką. Tylko do montażu podtylnego w puszcze 50 mm, podwójnej